

Κεντρικοί δορυφορικοί ενισχυτές με εισόδους για δύο ή ένα quattro LNB και ανεξάρτητη είσοδο για επίγεια. Προσφέρουν μεγάλο πλεονέκτημα στην αναβάθμιση της εγκατάστασης.

Εφαρμογή:


-Για κεντρικές δορυφορικές εγκαταστάσεις

Χαρακτηριστικά:

- Εύκολη συνδεση με το τηλεοπτικό και δορυφορικό καλώδιο.
- Μεταβλητή απολαβή σε όλες τις εισόδους.
- Επιπλέον ρύθμιση ισοστάθμισης όλου του εύρους φάσματος για αντιστάθμιση της εξασθένησης στις υψηλές συχνότητες.
- Διακόπτης επιλογής εξόδου τάσης τροφοδοσίας για τροφοδοσία 14V ή 18V σε επιπλέον μονάδες
- Όλοι οι κεντρικοί ενισχυτές διαθέτουν εσωτερικό τροφοδοτικό και συνδέονται απευθείας στην τάση δικτύου 230V



SDA-922P



SDA-522

ΤΥΠΟΣ	SDA-522	SDA-522P	SDA-922	SDA-922P
Κωδικός				
Μπάντα λειτουργίας	Ku/VHFI/FM/VHFIII/UHF			
Αντίσταση Εξόδου Ω	75			
Ενίσχυση Εισόδου dB	22/17/17/17/17			
Στάθμη Εξόδου SAT/TER	110/114dBμV			
Τροφοδοσία	18V/0.8A	230V/50Hz	18V/0.8A	230V/50Hz
Είσοδοι	H,Lo/H,Hi/L,Lo/L,Hi/Terr		2xH,Lo/2xH,Hi/2xL,Lo/2xL,Hi/Terr	
Ισοστάθμιση SAT/TER	8dB/0-15dB			
Διαστάσεις Συσκ. mm	191x144x59	285x131x60		328x146x60
Βάρος gr	595	860	840	1110