


Τροφοδοτικά για χρήση με τους ενισχυτές ιστού και τους δορυφορικούς πολυδιακόπτες.

### Εφαρμογή:

Χρησιμοποιούνται σε ατομικές ή κεντρικές εγκαταστάσεις

### Χαρακτηριστικά:

- Υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικές πλακέτες
- Εύκολη συνδεση με το τηλεοπτικό καλώδιο για δύο τύπους F και IEC.
- Δύο τύποι με μορφή IEC σταθεροποιημένο στα 12V και χωρίς σταθεροποίηση στα 20V.



**SA-125**

ΤΥΠΟΣ		PS10-2/24	PS10-2/12	SA-125
Κωδικός				
Τάση εξόδου	V	24	12	18
Ρεύμα εξόδου	ma	60	60	800mA
Προορίζεται για Τροφοδοσία...		GVU24..34..28	GV2U32RS	Πολυδιακόπτες
Διακόπτης ON/OFF		NAI	NAI	OXI
Σταθεροποίηση		NAI	NAI	
Διαστάσεις Συσσκευασίας	mm	155x115x50	155x115x50	155x115x50
Συσσκευασίες / Κιβώτιο		72	72	
Βάρος/τεμ	gr	347	347	208

\* κατόπιν παραγγελίας


Τροφοδοτικά για χρήση με τους ενισχυτές ιστού και τους δορυφορικούς πολυδιακόπτες.

**Εφαρμογή:**

Χρησιμοποιούνται σε ατομικές ή κεντρικές εγκαταστάσεις

**Χαρακτηριστικά:**

- Υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικές πλακέτες
- Εύκολη συνδεση με το τηλεοπτικό καλώδιο για δύο τύπους F και PL.
- Δύο τύποι με μορφή PL σταθεροποιημένο στα 12V και χωρίς σταθεροποίηση στα 20V.



**PS1/F**



**PS1-PS1/32**

ΤΥΠΟΣ		PS1	PS1/F	PS1/32
Κωδικός				
Τάση εξόδου	V	20	12	12
Ρεύμα εξόδου	ma	90	60	60
Προορίζεται για Τροφοδοσία...		GVU24,28,34	Όλους τους /F Ιστού	GV2U32RS
Διακόπτης ON/OFF		ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ
Σταθεροποίηση		ΟΧΙ		ΝΑΙ
Διαστάσεις Συσσκευασίας	mm	155x115x50	155x115x50	155x115x50
Συσσκευασίες / Κιβώτιο		ΑΤΟΜΙΚΗ	ΑΤΟΜΙΚΗ	ΑΤΟΜΙΚΗ
Βάρος/τεμ	gr	352	367	347